



**防爆
冰箱**

规格：785x710x1975(mm)(520L)

型号：LY-HWYPG01/FL

制冷方式：风冷式



规格：750x1200x1965(mm)(968L)

型号：LY-HWYPG02/FL

制冷方式：风冷式



0~10℃ 恒温试剂(药品)安全储存柜系列 (适合存放轻微腐蚀药品)

恒温安全储存柜是高校、科研院所等行业储存重要药品的专用设备，也可用于贵重药品、易制毒药品及毒害品等储存。其特点主要有防盗、防火、耐腐蚀、恒温等。

产品型号	储存温度	气候类型	制冷方式	产品最大外形尺寸			内部最大各方向尺寸			总有效容积
				宽/mm	深/mm	高/mm	宽/mm	深/mm	高/mm	容积/L
LY-HWYPG01/FL	0~10℃	N	风冷	710	785	1975	590	675	1445	520
LY-HWYPG02/FL	0~10℃	N	风冷	1200	750	1965	1080	630	1420	968

电参数		压缩机参数			制冷剂	产品重量	空载降温时间/min	温度均匀性(℃)	温度波动性(℃)	噪音(dB)
输入功率kw	额定电流/A	品牌	型号	数量						
400	2.8	SECOP	NL8.4MF	1	R134a	120	40	4.5	2.5	50
560	3.85	SECOP	SC15G	1	R134a	168	41	1	2.8	52

产品主要特点:

◆ 箱体结构：

箱体及内衬采用优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。

◆ 高精度电脑温度控制系统：

箱体内部有精度温度传感器,保持箱体内部温度0℃~10℃精确稳定。

智能控制风扇强制制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀稳定。

◆ 完善的声光报警系统：

具有高温报警、低温报警、传感器故障、开门报警等多种声光报警功能。物品存放更安全，面板含电源、压机运行、蒸发器风扇运行指示灯，具有开机延时，停机间隔等保护功能。采用国内最新的人机界面驱动模组控制，专用软件固化在硬件中，可靠性、稳定性好，抗干扰能力强，处理速度快，最短的处理周期达到60ms。采用7寸液晶屏有大容量的图片存储器，使用前均经过带电老化测试，可以在(-20~+70)℃范围内稳定运行，屏幕色彩丰富，效果美观，操作简单。用户通过屏幕可以自主设置各种控制系统启动条件。设置后，系统可以自动检测柜内环境状态，具有自动报警及自主处理能力。

◆ 独特的制冷系统：

采用风冷制冷方式。

直冷式储存柜采用无氟环保制冷剂，名牌高效压缩机，节能静音。

风冷式采用高效冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。

◆ 人性化设计：

不锈钢箱体，经久耐用，美观大方；

对开发泡门体，门体具备联锁功能；

箱体底部带有万向脚轮及调整脚；

全不锈钢内胆，防腐性能好；

可调整优质浸塑搁架，存取物品更方便，且易于清洗；

可选配后备电池、温度记录打印机（可选配）；

门体配锁，集成了电子锁及机械锁。



0~10℃ 恒温试剂(药品)安全储存柜系列 (适合存放轻微腐蚀药品)

恒温安全储存柜是高校、科研院所等行业储存重要药品的专用设备，也可用于贵重药品、易制毒药品及毒害品等储存。其特点主要有防盗、防火、耐腐蚀、恒温等。

产品型号	储存温度	气候类型	制冷方式	产品最大外形尺寸			内部最大各方向尺寸			总有效容积
				宽/mm	深/mm	高/mm	宽/mm	深/mm	高/mm	容积/L
LY-HWYPG01/FL	0~10℃	N	风冷	710	785	1975	590	675	1445	520
LY-HWYPG02/FL	0~10℃	N	风冷	1200	750	1965	1080	630	1420	968

电参数		压缩机参数			制冷剂	产品重量	空载降温时间/min	温度均匀性(℃)	温度波动性(℃)	噪音(dB)
输入功率kw	额定电流/A	品牌	型号	数量						
400	2.8	SECOP	NL8.4MF	1	R134a	120	40	4.5	2.5	50
560	3.85	SECOP	SC15G	1	R134a	168	41	1	2.8	52

产品主要特点:

◆ 箱体结构：

箱体及内衬采用优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。

◆ 高精度电脑温度控制系统：

箱体内部有精度温度传感器,保持箱体内部温度0℃~10℃精确稳定。

智能控制风扇强制制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀稳定。

◆ 完善的声光报警系统：

具有高温报警、低温报警、传感器故障、开门报警等多种声光报警功能。物品存放更安全，面板含电源、压机运行、蒸发器风扇运行指示灯，具有开机延时，停机间隔等保护功能。采用国内最新的人机界面驱动模组控制，专用软件固化在硬件中，可靠性、稳定性好，抗干扰能力强，处理速度快，最短的处理周期达到60ms。采用7寸液晶屏有大容量的图片存储器，使用前均经过带电老化测试，可以在(-20~+70)℃范围内稳定运行，屏幕色彩丰富，效果美观，操作简单。用户通过屏幕可以自主设置各种控制系统启动条件。设置后，系统可以自动检测柜内环境状态，具有自动报警及自主处理能力。

◆ 独特的制冷系统：

采用风冷制冷方式。

直冷式储存柜采用无氟环保制冷剂，名牌高效压缩机，节能静音。

风冷式采用高效冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。

◆ 人性化设计：

不锈钢箱体，经久耐用，美观大方；

对开发泡门体，门体具备联锁功能；

箱体底部带有万向脚轮及调整脚；

全不锈钢内胆，防腐性能好；

可调整优质浸塑搁架，存取物品更方便，且易于清洗；

可选配后备电池、温度记录打印机（可选配）；

门体配锁，集成了电子锁及机械锁。

